

X-STAR CHANNEL 2022年3月1日価格改定




054700-11108

内照以外にも使える多用途フルカラーLEDモジュール。







■規格

品名	商品特徴	消費電力	重量	モジュール間	商品コード	本体価格
X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB	RGB3in1 SMDタイプLED3灯	最大0.72W/1モジュール 11g		14mm	198199	¥36,300/toh
	RGB3in1 SMDタイプLED3灯	最大0.72W/1モジュール	12g	50mm	198200	¥36,300/toh

●最大接続数:50モジュール ●カットレンジ:1モジュール毎 ●50モジュールセット ●定格電圧:DC12V ●照射角120


配線部露出での屋外設置不可



専用アルミレール: L=1,000mm 272718 (本体価格) ¥2,370/本



乳半カバー: L=1,000mm 272719 (本体価格)¥1,650/本




専用エンド:キャップ 272720 (本体価格)¥170/個



専用プラスチックモール: L=1,000mm

272721 (本体価格)¥600/本



配線カバー (50個セット)

14mm用: 272722 (本体価格) ¥2,050/セット 50mm用: **272723** (本体価格) **¥3,040**/セット






専用クリップ 272724 (本体価格)¥180/個

ECO-DRIVER

◎3線式LEDにも対応した簡易型点滅コントローラー



198201 (本体価格) ¥46,200

入力電圧: DC12V~24V 出力電圧: 入力電圧と同じ

容量: 12A(6A×2回路) 重量: 170g

●点灯パターン変更可能:5パターン/ 常点、交互点滅、全体点滅、2回点灯の交互点滅(AUTO)

・コースピード調整可能・調光レベル調整可能/ DMX対応、リンク機能(ECO-DRIVE同士の同期が可能) ・使用環境ので~45℃/結響なきこと



■屋内用スイッチング電源 12V

057000 11100

					057	000-11106
規格	品番	容量	重量	サイズ	商品コード	本体価格
DC12V 50W	HWS50-12/A	50W	281g	W82×D129×31.5mm	272711	¥6,000
DC12V 100W	HWS100-12/A	100W	437g	W82×D179×33mm	272712	¥8,000
DC12V 150W	HWS150-12/A	150W	521g	W82×D179×42mm	272713	¥10,000
DC12V 300W	HWS300-12/A	300W	1000g	W82×D187×61mm	272714	¥24,500



■屋外用スイッチング電源 12V

057000-1	11108

規格	品番	容量	重量	サイズ	商品コード	本体価格
DC12V ELV 12W	SSP-12-12-T	12W	230g	W122×D36.5×27.2mm	272715	¥6,500
DC12V ELV 60W	SSP-12-60-T	60W	830g	W253×D45.5×40.2mm	272716	¥15,500
DC12V ELV 90W	SSP-12-90-T	90W	830g	W253×D45.5×40.2mm	272717	¥18,000

